

LED Arbeitsplatzleuchten | LED Lupenleuchten





LED-Systemleuchten

mit 12 W Modulen und 5000K

Produktdaten	LED-Systemleuchte in 6 Längen von 300mm bis 1735mm Sehr kompakte Bauweise mit praktischer Montagenut bei Version 24V: Stecker M12; 5-polig Stecker und Buchsen für Kabel mit Systemstecker auch zur Weiterführung bei mehreren Leuchten. Mikroprismenscheibe und Diffusorfolie für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Arbeitsfläche Verschiedene Anbau- und Kombinationsmöglichkeiten Durchgehende Befestigungsnut im sehr kompakten Aluminiumgehäuse
Netzspannung	220-240V Auch dimmbare Varianten für 220-240V erhältlich
Gehäuse	Aluminium eloxiert/Schutzart IP20
Systemleuchte AL	Artikel Nr.: 603119 - 603124



M-LITE LED IP 65

LED Maschinengelenkleuchten 12W

Produktdaten	Kraftvolles kaltweißes LED-Modul 6x2W mit 25° Ausstrahlwinkel Lichtausbeute übertrifft 50W Halogen deutlich - bis zu 5800 Lux in 50 cm Abstand bei gleichzeitig hoher Energieersparnis Äußerst wartungsarm: Lange LED-Lebensdauer von bis zu 40.000 h und mehr. Kühler Leuchtenkopf, keine Erwärmung des Schutzglases und damit kein Einbrennen von Kühl- oder Schmiermitteln Schalter griffgünstig am Leuchtenkopf
Befestigung	Durch vier in den Sockel integrierte Bohrungen
Farbe	Kopf natur-eloxiert, Arm silber
LED Konverter	Bei Version RTL im Leuchtensockel integriert, 100-240V ~ / 50-60Hz Bei Versionen RL und RTL integriert, 24V AC/DC, Schutzklasse III
RTL lange Ausladung 100-240V	Artikel Nr.: 603262
RL lange Ausladung 24V	Artikel Nr.: 603263
RS kurze Ausladung 24V	Artikel Nr.: 603264

LED FLEX VARIO

LED Flexarmleuchte 4W

Produktdaten Drehen am Leuchtenkopf fokussiert den Lichtkegel von ca. 4 – 48°
Kaltweiße LED mit vorgesetzter Glaslinse
Sehr variabel durch extra-langen flexiblen Schlaucharm 700 mm
Leuchtenkopf, Schalter und Kabeleingang
abgedichtet gegen Staub und Spritzwasser

Farbe schwarz

LED Konverter Im Leuchtensockel integriert, 100 - 240V~/50-60Hz

LED-FLEX vario, Aufschraubversion **Artikel Nr.:** 603211

ZUBEHÖR

Tischklemme 0-40mm zu vario **Artikel Nr.:** 603216

Magnetfuß zu vario **Artikel Nr.:** 603217



LED Flex3 Basic

LED Flexarmleuchte 3W

Produktdaten Universell einsetzbar, Licht wie 20W Halogenlampe
Kaltweißes LED-Modul 3x1W + 3-fach Linse mit 30° Ausstrahlwinkel
Robuster, flexibler Schlaucharm 500 mm
Schutzart IP 20

Farbe schwarz

LED Konverter Im Leuchtensockel integriert, 100 - 240V~/50-60Hz

LED-FLEX basic, Aufschraubversion **Artikel Nr.:** 603212

ZUBEHÖR

Tischklemme 0-40mm zu Basic **Artikel Nr.:** 603214

Magnetfuß zu Basic **Artikel Nr.:** 603213





COOL-FLEX LED

LED Flexarmleuchte 14W



Produktdaten	Universell einsetzbare, preiswerte Arbeitsplatzleuchte Gleichmäßiges Flächenlicht durch LED-Light engine + Rillenblende ca. 20% mehr Licht bei über 20% geringerem Energieverbrauch als vergleichbare Kompaktleuchtstofflampe 18W Dimmbar über Drehregler von 100 – 25%. Robuster flexibler Schlaucharm 500 mm
Befestigung	Zum Anschrauben - Klemme, Wandwinkel oder Magnetfuß als Zubehör. Nur für Befestigung auf waagrechten Flächen
Lichtfarbe	Lichtfarbe 5000K, CRI >80, Schutzart IP 20
Farbe	Farbe silber/schwarz
LED Konverter	Im Leuchtensockel integriert, 100 - 240V~/50-60Hz

COOL-Flex LED, Aufschraubversion	Artikel Nr.: 603209
---	----------------------------

ZUBEHÖR

Wandwinkel	Artikel Nr.: 603215
Tischklemme	Artikel Nr.: 603214
Magnetfuß	Artikel Nr.: 603213

LED-Flex 6 MFT

LED Flexarmleuchte 6W, IP 65



Produktdaten	Vielseitig einsetzbare Maschinenleuchte auch für raue Umgebungsbedingungen Konzentriertes kraftvolles Punktlicht ohne Wärmebelastung LED Modul 3 x 2W mit Linse 30° (vergleichbar mit 35W Halogen) Farbtemperatur ca. 5700K kaltweiß Verstellbar über robusten flexiblen Schlaucharm 500 mm und Dreh-Kippgelenk am Leuchtenkopf
Befestigung	Zum Anschrauben - Klemme, Wandwinkel oder Magnetfuß als Zubehör
Farbe	Farbe schwarz
LED Konverter	Im Leuchtensockel integriert, 100 - 240V~/50-60Hz

LED-FLEX6 MFT, Aufschraubversion	Artikel Nr.: 603218
---	----------------------------

ZUBEHÖR

Wandwinkel	Artikel Nr.: 603215
Tischklemme	Artikel Nr.: 603214
Magnetfuß	Artikel Nr.: 603213

LED-RLL Master**LED Ringlupenleuchte 12W**

Produktdaten	Innovative LED-Ringlupenleuchte mit variabler Segmentsteuerung Großes Sichtfeld dank hochwertiger Glaslinse Ø 150 mm, 3-Dioptrien = 175% Vergrößerung 48 x High-CRI-LEDs in Ringform, bis zu 6000 lx in 15cm Abstand 5000K, CRI >90 für beste, nahezu tageslichtähnliche Farbwiedergabe 3D-Gelenk am Leuchtenkopf, robuster Gelenkarm
Master-Steuerung	Stufenlos dimmbar über Taster 1 im Leuchtenkopf Segmentweise schaltbar über Taster 2 für verschiedene Lichtszenen (alles AN, Seitenlicht, Schräglicht nur vom hinteren Segment) zur perfekten Visualisierung verschiedener Objekte
Farbe	Farbe silber/schwarz, inkl. Aufschraubflansch 60x60 mm
LED-RLL Master 3-Dio	Artikel Nr.: 603221

**ZUBEHÖR**

Wandwinkel	Artikel Nr.: 603269
Tischklemme 0-44mm	Artikel Nr.: 603276
Tischklemme 16-85mm	Artikel Nr.: 603271
Schwerer Tischfuß	Artikel Nr.: 603272

LED-RLL Pro**LED-Ringlupenleuchte 8W, 3- oder 5-Dioptrien**

Produktdaten	Profi-Modell mit hochwertiger Glaslinse Ø 120 mm, 3-Dioptrien = 175% Vergrößerung bzw. 5-Dio. = 225%-Vergrößerung Robuster Reibungsgelenkarm mit integrierter Federunterstützung 3D-Gelenk am Leuchtenkopf Inkl. Aufschraubflansch 60x60 mm und Linsenabdeckung 21 ringförmig angebrachte NICHIA®-LEDs 5000K, CRI >80 (typ. 85) In 3 Stufen dimmbar
Farbe	Farbe silbergrau RAL 9006
LED-RLL PRO 3-Dio	Artikel Nr.: 603220
LED-RLL PRO 5-Dio	Artikel Nr.: 603225

**ZUBEHÖR**

Wandwinkel	Artikel Nr.: 603269
Tischklemme 0-44mm	Artikel Nr.: 603276
Tischklemme 16-85mm	Artikel Nr.: 603271
Schwerer Tischfuß	Artikel Nr.: 603272

**LED-GROßFELDLUPENLEUCHE****3-Dioptrien Rechtecklinse****Produktdaten**

Hochwertige geschliffene Glaslinse 171 x 108 mm für höchsten Sehkomfort. Ideale Größe für mehrstündige Nutzung. Mit wechselbarer NARVA LED-Lampe 6W, Sockel 2G11, 160°, mit mattiertem Glasrohr für diffuse Lichtverteilung und zum Schutz der LEDs. Top-LEDs von NICHIA® cool daylight 6500K/CRI 80 (970 lm, EEK A++)
6 Jahre Herstellergarantie auf LED-Leuchtmittel (55.000h)
Bis zu 2500 lx in 30 cm Arbeitsabstand - übertrifft die Lichtausbeute einer 18W TC-L Lampe deutlich bei 60% geringerem Energieverbrauch
Verschiedenste Befestigungen als Zubehör, separat bestellbar

Farbe

Farbe weiß RAL 9010

LED Konverter

Integrierter Konstantstrom-LED-Konverter, kein Retrofit!

Großfeld-LL inkl. LED Lampe 6500K
Ersatz-LED-Lampe SL-L 6W/865

Artikel Nr.: 603227
Artikel Nr.: 603228

ZUBEHÖR

Aufschraubflansch
Wandwinkel
Tischklemme 75mm
Schwerer Tischfuß

Artikel Nr.: 603229
Artikel Nr.: 603230
Artikel Nr.: 603231
Artikel Nr.: 603232

**SRL T70 LED 14 | 28 | 42W****Schutzrohrleuchten IP 67****Produktdaten**

Robust und wasserdicht zum Einbau in Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren etc. sowie für verschiedenste industrielle Anwendungen. Inkl. linearer kaltweißer LED-light engines - ca. 20% mehr Licht bei über 20% geringerem Energieverbrauch als vergleichbare Kompakt-LS
Integrierter LED-Treiber für direkten Anschluss ans Netz bzw. 24V Schutzrohr aus transparentem Borosilicatglas mit hoher Bruchsicherheit, beständig auch gegen Öle, Schmier- und Kühlmittel
Integrierte Rillenprismenblende zur Blendungsbegrenzung
Lichtaustritt nahezu über die gesamte Länge des Schutzrohres

Lieferumfang

Lieferung ohne Zuleitung, inkl. Kabelverschraubung M16
Inkl. robuster Rotor-Halterungen (GFK)

Versionen für Netzspannung 100 - 240V~ | 50-60Hz

T70 LED 14W / Rohrlänge 380 mm
T70 LED 28W / Rohrlänge 658 mm
T70 LED 42W / Rohrlänge 958 mm

Artikel Nr.: 603251
Artikel Nr.: 603256
Artikel Nr.: 603261

Versionen für 24V AC/DC

T70 LED 14W / Rohrlänge 380 mm
T70 LED 28W / Rohrlänge 658 mm
T70 LED 42W / Rohrlänge 958 mm

Artikel Nr.: 603258
Artikel Nr.: 603255
Artikel Nr.: 603260

14W

28W



ALLROUND LED

Universal-Gelenkleuchten 14/28W

Produktdaten	Robuste; hochwertige Arbeitsplatzleuchte mit hocheffizienten LED-Light engines - bis zu 150 lm/W, optional stufenlos dimmbar (1-100%) Entblendung durch Mikroprismenscheibe + HighTech-Diffusorfolie Schlanker Leuchtenkopf mit geringem Querschnitt Durch Kugelgelenk allseitig exakt verstellbar	
Farbe	silbergrau RAL 9006, inkl. Aufschraubflansch 60x60 mm	
Lichtfarbe	5000K, CRI >80, Schutzart IP 20 Universell einsetzbar an Montage- und Prüfplätzen mit sehr hohem Lichtbedarf	
Leuchtenkopf	Bei 14W, 335mm breit Bei 28W, 577mm breit	
ALLROUND 14W/5000K, nonDIM	Artikel Nr.:	603265
ALLROUND 14W/5000K, DIM	Artikel Nr.:	603267
ALLROUND 28W/5000K, DIM	Artikel Nr.:	603268



603265



603268

ZUBEHÖR

Wandwinkel	Artikel Nr.:	603269
Tischklemme 0-44 mm	Artikel Nr.:	603276
Tischklemme 16-85 mm	Artikel Nr.:	603271
Schwerer Tischfuß	Artikel Nr.:	603272

M-LED

Universal-Arbeitsplatzleuchte IP 54

Produktdaten	Kompakte Universalleuchte höherer Schutzart mit 12W LED-Power Großzügiges Flächenlicht durch 3-reihig angeordnete Midpower-LEDs Lichtlenkung und Entblendung durch innovative 90° Mehrfachlinse Hohe Energieersparnis gegenüber 2x18W TC-L bei deutlich mehr Licht	
Lichtfarbe	5000K, CRI >80, Schutzart IP 54	
Farbe	silber, inkl. Aufschraubflansch 60x60 mm (weiteres Befestigungszubehör siehe ALLROUND LED)	
LED Konverter	Im Arm integriert, 220 - 240V~/50-60Hz, nonDIM	
M-LED 12W, nonDIM	Artikel Nr.:	603219



Fragen Sie ASK!

Unter konsequenter Kundenorientierung verstehen wir, Ihnen in jeder Phase Ihres Projektes konstruktiv zur Seite zu stehen. Mit hochqualifizierten Mitarbeitern und einer modernen Fertigungstechnik in allen Bereichen. Wir rüsten Ihren Betrieb nicht nur aus, wir unterstützen Sie auch jederzeit bei der Planung und Konzeption Ihres Vorhabens.

ASK GmbH Robert-Bosch-Straße 5
D-92249 Vilseck

Tel. +49 (0) 96 62 - 700 19 - 0
Fax +49 (0) 96 62 - 700 19 - 10

info@askgmbh.com
www.askgmbh.com

ASK Montagetechnik GmbH Landstraße 20 a
A-5102 Anthering

Tel. + 43 (0) 62 23 - 2 01 90-50
Fax + 43 (0) 62 23 - 2 01 90-55

office@askgmbh.com
www.askgmbh.com